

工業型4G路由器設備

JQ-4G_ROUTER



提供4G無線路由傳輸，並提供4PORT RJ-45使用，簡單高效設定。


操作手冊

Operation Manual

YB YUBLOG INDUSTRIAL CO.,LTD.



監測



工廠製程



智慧農業

4G_Router系列是一款4G的無線通信路由器，支援國際通用標準的FDD-LTE、TDD-LTE、4G移動寬頻網路制式，為用戶提供方便快捷的高速網路傳輸功能，應用於監測、工廠製程、智慧農業監測中，其特點如下：

- 1 支援通信格式：LTE-FDD、LTE-TDD、TD-CDMA、WCDMA、CDMA2000、CDMA、GPRS。
- 2 4Port 10/100MB RJ-45網路埠，1Port 串列埠(RS-485), 可通過RS485配置設備的各項參數。
- 3 WiFi：2.4GHz IEEE 802.11b/g/n 提供WPA-PSK/WPA2-PSK加密。
- 4 設備提供USB連接口，可連接USB、攝影機等擴充設備。
- 5 利用PORT轉發功能提供設備遠端連線功能。
- 6 具備網路RJ-45和串列埠同時通訊的能力。

系統頻段與資料傳輸	4G: LTE-FDD、LTE-TDD 3GPP R9 CAT4 MAX 150Mbps (DL), 50Mbps (UL)
SIM卡參數	SIM Control: 1.8v and 3v MicroSIM(中卡)
RJ-45網路埠	RJ-45x4，10/100MB auto MDI/MDI-X
WIFI	2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
通用序列匯流排	USB2.0
串列埠	RS-485
工作環境	工作溫度：-30° 到75° 工作濕度：5 到95%RH
功耗	輸入電壓：5 to 24 VDC 平均工作電流：60~150mA@ 12V 最大工作電流1A@+12V DC 關機漏電流20uA@12V
外型尺寸	長x寬x高 134x90x26 mm
認證	CE、FCC

一、接線與讀取說明：

◆ 設備接線與功能說明：

如下圖所示接法：

