


產 品 規 格

AC 串聯電源突波保護

廠 牌 : NETSTEC

料 號 : NTC-300/15AL



技 術 資 料	
最 大 持 續 電 壓	230 V
標 準 放 電 電 流 (8/20 μ s)	10 KA
最 大 放 電 電 流 (8/20 μ s)	25 KA
負 載 電 流	15 A
反 應 時 間	< 25 ns
頻 寬	50 / 60 Hz
電 壓 保 護 等 級 Up	≤ 1.2 KV (L1-L2)、 ≤ 1 KV (L1、L2-E)
L-N/ L-E/ N-E (3KA@6KV) Uoc	≤ 660 V
保 護 模 式	L-1-L2、L1-E、L2-E
工 作 狀 態 指 示	綠 燈 為 正 常、紅 燈 即 為 故 障
工 作 環 境	溫 度 -40°C ~ +70°C、濕 度 $\leq 95\%$
尺 寸	97 * 69 * 55 公釐
電 路 保 護 方 式	GDT、MOV、濾 波 電 子 晶 片
防 護 設 計	雷 擊 後 自 動 復 歸、等 電 位 接 地
防 水 等 級	IP 20、電 源 濾 波 降 低 EMI 干 擾
設 計 國 家	德 國
測 試 標 準	IEC61643-1、CE



翔瑞科技股份有限公司
Netstec Technology Corp