




三菱電機配電機器

價目表 2020.09

明緣電機有限公司 (原國銘/國印)

高低壓器材專業經銷

807高雄市三民區喜峰街11號
TEL--07-3212255 FAX--07-3223406
E-mail--mydenki.com@msa.hinet.net




三菱牌 無熔絲開關 (1142~1152)

(未稅)

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商 價格
				AC230V	AC380V	AC440V	a	b	c	ca		
NF-30CS	2	30	3,5,10,15,20,30	2.5	1.5	—	45	96	52	67	只	900
	3						67.5				只	1,210
NF-63CV	2	63	3,(4),(5),6,10,(15),16,20,25,(30),32,40,	7.5	5	2.5	50	130	68	90	只	1,490
	3		50,(60),63				75				只	1,720
NF-125CV	2	125	50,(60),63,(75),80,100,125	30	10	10	60	130	68	90	只	2,130
	3						90				只	2,850
NF-250CV	3	250	(100),125,150,175,200,225,250	36	25	15	105	165	68	92	只	5,840
NF-400CW	2	400	250,300,350,400	50	40	25	140	257	103	134	只	10,270
	3										只	13,130
NF-630CW	3	630	500,600,630	50	40	36	140	257	103	134	只	23,510
NF-800CEW	3	800	可調整 400,450,500,600,700,800	50	40	36	210	275	103	155	只	37,110
NF-63SV	2	63	3,(4),(5),6,10,(15),16,20,25,(30),32,40,	15	7.5	7.5	50	130	68	90	只	1,720
	3		50,(60),63				75				只	2,080
NF-125SV	2	125	(15),16,20,(30),32,40,50,(60),	50	30	25	60	130	68	90	只	3,170
	3		63,(75), 80,100,125				90				只	4,020
NF-250SV	3	250	125,150,175,200,225,250	85	36	36	105	165	68	92	只	8,100
NF-400SW	2	400	250,300,350,400	85	50	42	140	257	103	155	只	15,070
	3										只	17,570
NF-630SW	3	630	500,600,630	85	50	42	140	257	103	155	只	24,990
NF-400SEW	3	400	可調整 200,225,250,300,350,400	85	50	42	140	257	103	155	只	27,250
NF-630SEW	3	630	可調整 300,350,400,500,600,630	85	50	42	140	257	103	155	只	34,200
NF-800SEW	3	800	可調整 400,450,500,600,700,800	85	50	42	210	275	103	155	只	38,740
NF-1000SEW	3	1000	可調整 500,600,700,800,900,1000	125	85	85	210	406	140	190	只	68,910
NF-1250SEW	3	1250	可調整 600,700,800,1000,1200,1250	125	85	85	210	406	140	190	只	84,120
NF-1600SEW	3	1600	可調整 800,1000,1200,1400,1500,1600	125	85	85	210	406	140	190	只	124,940
NF-63HV	2	63	10,(15),16,20,25,(30),32,40,50,(60),63	25	10	10	50	130	68	90	只	1,920
	3						75				只	2,290
NF-125HV	2	125	(15),16,20,(30),32,40,50,(60),	100	50	50	90	130	68	90	只	4,950
	3		63,(75), 80,100,125								只	5,880
NF-250HV	3	250	125,150,175,200,225,250	100	75	65	105	165	68	92	只	8,660
NF-125SGV	3	125	16~20,20~25,25~32,32~40,35~50,	85	36	36	105	165	68	92	只	6,500
			45~63,56~80,70~100,90~125								只	
NF-250SGV	3	250	125~160,140~200,175~250	85	36	36	105	165	68	92	只	12,980
NF-125HGV	3	125	16~20,20~25,25~32,32~40,35~50,	100	75	65	105	165	68	92	只	9,560
			45~63,56~80,70~100,90~125								只	
NF-250HGV	3	250	125~160,140~200,175~250	100	75	65	105	165	68	92	只	13,870
NF-400HEW	3	400	可調整 200,225,250,300,350,400	100	70	65	140	257	103	155	只	28,020
NF-630HEW	3	630	可調整 300,350,400,500,600,630	100	70	65	140	257	103	155	只	36,490
NF-800HEW	3	800	可調整 400,450,500,600,700,800	100	70	65	210	275	103	155	只	42,800
NF-250RGV	3	250	125~160,160~200,200~250	150	150	125	105	165	68	92	只	38,350
NF-400REW	3	400	可調整 200,225,250,300,350,400	150	125	125	140	257	103	155	只	32,200
NF-630REW	3	630	可調整 300,350,400,500,600,630	150	125	125	140	257	103	155	只	41,690
NF-800REW	3	800	可調整 400,450,500,600,700,800	150	125	125	210	275	103	155	只	49,480
NF-125UV	3	125	15,20,30,40,50,60,75,100,125	200	200	200	90	191	68	90	只	42,500
NF-250UV	3	250	125,150,175,200,225,250	200	200	200	105	240	68	92	只	61,500

※ 註：詳細規範請參照型錄。() 記號為期貨品。

三菱牌 高分段無熔絲開關




〔未稅〕

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商 價格
				IEC60947-2 (Icu/Ics)								
				AC230V	AC460V	AC480V	a	b	c	ca		
NF-400RW	3	400	250,300,350,400	85/65	85/65	65/65	105	165	68	92	只	31,900
NF-630RW	3	630	500,600,630	85/65	85/65	65/65	105	165	68	92	只	41,300
NF-800RW	3	800	700,800	85/65	85/65	65/65	140	257	109	161	只	48,800

※ 註：詳細規範請參照型錄。上列產品為期貨品。

三菱牌 無熔絲開關 (115)




〔未稅〕

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商 價格
				AC230V	AC380V	AC440V	a	b	c	ca		
NF-63CVF	2	63	(3),(5),10,15,20,30,40,50,60,63	7.5	5	2.5	36	100	68	90	只	3,720
	3						54					4,910
NF-125CVF	2	125	60,75,100,125	30	10	10	50	130	68	90	只	9,850
	3						75					13,370
NF-63SVF	2	63	(3),(5),10,15,20,30,40,50,60,63	15	10	7.5	36	100	68	90	只	4,550
	3						54					6,410
NF-125SVF	2	125	15,20,30,40,50,60,75,100,125	50	25	20	75	130	68	90	只	16,100
	3						75					18,450

※ 註：詳細規範請參照型錄。上列產品為期貨品。

三菱牌 無熔絲開關




〔未稅〕

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商 價格
				AC230V	AC380V	AC440V	a	b	c	ca		
NF-100SX	1	100	15,20,30,40,50,60,75,100	25	5	5	25.4	130	68	91	只	3,120

※ 註：詳細規範請參照型錄。

三菱牌 直流高電壓對應無熔絲開關



〔未稅〕

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)		外型尺寸 (mm)				單位	代理商 價格
				DC750V	DC1000V	a	b	c	ca		
NF-125HDVA	3	125	50,60,75,100,125	10	-	105	165	68	92	只	21,090
	4			-	10	140	165	68	92	只	23,500
NF-250HDVA	3	250	125,150,175,200,225,250	10	-	105	165	68	92	只	45,420
	4			-	10	140	165	68	92	只	50,600
NF-400HDW	3	400	250,300,350,400	10	10	140	257	109	161	只	68,130
	4			-	-	185				只	75,800
NF-800HDW	3	800	500,600,630,700,800	10	-	210	275	109	161	只	243,100
	4			-	10	280				只	270,200

※ 註：詳細規範請參照型錄。上列產品為期貨品。

三菱牌 MCCB 用補助開關 (1070)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
AX-03SV	NF32-SVF/NF-63CVF/SVF, NV32SVF/NV-63CVF/SVF' 用	只	1,490
AX-05SV	NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NF125-CVF/SVF, NV125-CVF/SVF NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV, NV125-CV/SV/HV NF / NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV 用	只	1,490
AX-05SVRS/LS(SLT)	NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NF125-CVF/SVF, NV125-CVF/SVF NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV, NV125-CV/SV/HV NF / NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV 用	只	2,180
AX-4SW	NF400, 630-CW/SW/HEW/REW, NF800-CEW/SEW/HEW NF800-REW, NV400-CW/SW/HEW/REW, NV630-CW/SW NV630-HEW, NV800CEW/SEW/HEW 用	只	1,800
AX-10SWR (L)	NF1000/1250/1600-SEW 用	只	3,190

三菱牌 MCCB 用警報開關 (1072)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
AL-03SV	NF32-SVF/NF-63CVF/SVF, NV32SVF/NV-63CVF/SVF' 用	只	1,600
AL-05SV	NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NF125-CVF/SVF, NV125-CVF/SVF NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV, NV125-CV/SV/HV NF / NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV 用	只	1,600
AL-05SVRS/LS(SLT)	NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NF125-CVF/SVF, NV125-CVF/SVF NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV, NV125-CV/SV/HV NF / NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV 用	只	2,110
AL-4SWL	NF400, 630-CW/SW/HEW/REW, NF800-CEW/SEW/HEW NF800-REW, NV400-CW/SW/HEW/REW, NV630-CW/SW NV630-HEW, NV800CEW/SEW/HEW 用	只	3,170
AL-10SWL	NF1000/1250/1600-SEW 用	只	4,700

三菱牌 MCCB 用電壓跳脫開關 (1073)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
SHT-03SVR (L)	NF32-SVF/NF-63CVF/SVF, NV32SVF/NV-63CVF/SVF' 用	只	2,600
SHT-05SVR (L)	NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NF125-CVF/SVF, NV125-CVF/SVF NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV, NV125-CV/SV/HV NF / NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV 用	只	2,600
SHT-4SW	NF400, 630-CW/SW/HEW/REW, NF800-CEW/SEW/HEW NF800-REW, NV400-CW/SW/HEW/REW, NV630-CW/SW NV630-HEW, NV800CEW/SEW/HEW 用	只	4,300
SHT-10SWR	NF1000/1250/1600-SEW 用	只	4,810

三菱牌 MCCB 用不足電壓跳脫開關 (1074)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
UVT-05SVR (L)	NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV NF125-CVF/SVF, NV125-CVF/SVF NF125-CV/SV/HV/SGV/HGV/RGV, NV125-CV/SV/HV NF / NV-250CV/SV/SGV/HGV/RGV/SEV/HEV 用	只	7,180
UVT-4SW	NF400, 630-CW/SW/HEW/REW, NF800-CEW/SEW/HEW NF800-REW, NV400-CW/SW/HEW/REW, NV630-CW/SW NV630-HEW, NV800CEW/SEW/HEW 用	只	8,840
UVT-10SWR	NF1000/1250/1600-SEW 用	只	12,860

三菱牌 漏電電驛 (1080)

〔未稅〕


型號	電壓 (V)	感度電壓 (mA)	外型尺寸 (mm)			單位	代理商價格
			a	b	c		
NV-ZBA	120.240V 切換	30mA, 100.200.500mA 切換	43	70	118	只	4,680
NV-ZSA	120.240V 切換 240.415V 切換		63	83	117	只	7,500

三菱牌 零相變流器 (1080)

〔未稅〕

型號	孔徑	外型尺寸 (mm)			單位	代理商價格
		a	b	c		
ZT-15B	15mm	48	52	70	只	4,170
ZT-30B	30mm	68	52	90	只	4,740
ZT-40B	40mm	85	52	100	只	5,550
ZT-60B	60mm	140	90	150	只	9,550
ZT-80B	80mm	160	90	169	只	10,680
ZT-100B	100mm	185	90	190	只	14,630

三菱牌 漏電斷路器 (1080)




〔未稅〕

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商價格
				AC200V	AC230V	AC440V	a	b	c	ca		
NV-L20 ◎	2	30	30A 30MA	1.5	1.5	—	32	70	39	55	只	550
NV-L20SL	2	30	30A (15MA), 30MA	1.5	1.5		32	70	39	46.5	只	550
NV-63CV	2	63	(5),(10),15,20,30,40,50,(60),63	7.5	7.5	— 2.5	75	130	68	90	只	3,000
	3										只	3,200
NV-125CV	3	125	(60),63,(75),80,100,125	30	30	10	90	130	68	90	只	5,360
NV-250CV	3	250	125,150,175,200,225,250	36	36	15	105	165	68		只	8,840
NV-32SV	3	32	5,10,15,20,(30),32	10	10	5	75	130	68	90	只	3,460
NV-63SV	3	63	(5),(10),15,20,30,40,50,(60),63	15	15	7.5	75	130	68	90	只	3,600
NV-125SV	3	125	(15),16,20,(30),40,50,(60),63,(75),80,100,125	50	50	25	90	130	68	90	只	12,000
NV-250SV	3	250	125,150,175,200,225,250	85	85	36	105	165	68	92	只	15,750
NV-63HV	3	63	15,20,30,40,50,(60),63	25	25	10	75	130	68	90	只	4,150
NV-125HV	3	125	(15),16,20,(30),40,50,(60),63,(75),80,100,125	100	100	50	90	130	68	90	只	12,600
NV-250HV	3	250	125,150,175,200,225,250	100	100	50	105	165	68	92	只	17,300

※ 註：詳細規範請參照目錄。() 記號為期貨品。◎售完改型。


三菱牌 漏電斷路器 (108)



〔未稅〕

型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商價格
				AC230V	AC380V	AC440V	a	b	c	ca		
NV-400CW	3	400	250,300,350,400	50	36	25	140	257	103	134	只	19,890
NV-630CW		630	☆ 500,600,(630)	50	36	36	140	257	103	155	只	47,120
NV-400SW		400	☆ 250,300,350,400	85	45	42	140	257	103	155	只	27,500
NV-630SW		630	☆ 500,600,(630)	85	50	42	140	257	103	155	只	54,650
NV-800SEW		800	☆ 可調整 400,450,500,600,700,800	85	50	42	210	275	103	155	只	81,340
NV-400HEW		400	☆ 可調整 200,225,250,300,350,400	100	70	65	140	257	103	155	只	41,050
NV-630HEW		630	☆ 可調整 300,350,400,500,600,630	100	70	65	140	257	103	155	只	60,090
NV-800HEW		800	☆ 可調整 400,450,500,600,700,800	100	70	65	210	275	103	155	只	90,610

※ 註：詳細規範請參照目錄。() ☆ 記號為期貨品。



三菱牌 漏電斷路器 (108)

〔未稅〕


型號	極數	框架	電流 (A)	遮斷容量 (KA)			外型尺寸 (mm)				單位	代理商價格
				AC200V	AC230V	AC440V	a	b	c	ca		
NV-63CVF	2	63	(5),(10),15,20,30,40,50,60,(63)	7.5	7.5	2.5	36	100	68	90	只	4,900
	3						54				只	5,200
NV-125CVF	3	125	60,75,100,125	30	30	10	75	130	68	90	只	8,400
NV-32SVF	2	32	(5),(10),15,20,30,(32)	7.5	7.5	2.5	36	100	68	90	只	4,100
	3						54				只	5,900
NV-63SVF	2	63	(5),(10),15,20,30,40,50,60,(63)	15	15	7.5	36	100	68	90	只	6,300
	3						54				只	6,500
NV-125SVF	3	125	15,20,30,(40),50,60,75,100,125	50	50	20	75	130	68	90	只	23,200

※ 註：詳細規範請參照目錄。上列產品為期貨品。

三菱牌 NFB 用把手 (1090)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
F-03SV2	NF32-SVF/NF-63CVF/SVF, NV32SVF/NV-63CVF/SVF 2P 用	只	2,460
F-03SV3	NF32-SVF/NF-63CVF/SVF, NV32SVF/NV-63CVF/SVF 3P 用		
F-05SV2	NF32-SV, NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV 2P 用	只	2,460
F-05SV3	NF32-SV, NF63-CV/SV/HV, NV32-SV, NV63-CV/SV/HV 3P、4P 用		
F-1SV2	NF125-CV/SV/HV, NV125-CV/SV/HV 2P 用	只	2,460
F-1SV3	NF125-CV/SV/HV, NV125-CV/SV/HV 3P、4P 用		
F-2SV	NF250-CV/SV/HV, NF125/NF250-SGV/HGV, 2P、3P、4P 用 NV250-CV/SV/HV/SEV/HEV 3P 用	只	3,100
F-4S	NF400,630-CW/SW/SEW/HEW/REW 2P、3P、4P 用	只	4,000
F-8S	NF800-CEW/SEW/HEW/REW 2P、3P、4P 用	只	5,640
F-10SW	NF1000,1200,1600-SEW 2P、3P 用	只	7,220



三菱牌 電磁開閉器 (1210)

〔 未稅 〕


型號	馬達容量 (KW)		補助接點 標準	外型尺寸 (mm)			單位	代理商價格
	220V	440V		A	B	C		
MSO-T10	2.2	2.7	1a	115	45	79	只	1,170
MSO-T12	2.7	4	1a1b	115	45	79	只	1,340
MSO-T20	3.7	7.5	1a1b	115	45	79	只	1,750
MSO-T21	4	7.5	2a2b	128	63	82	只	1,810
MSO-T25	5.5	11	2a2b	128	63	82	只	2,360
MSO-T35	7.5	15	2a2b	157.5	75	91	只	3,060
MSO-T50	11	22	2a2b	157.5	75	91	只	3,820
MSO-T65	15	30	2a2b	158	90	106	只	4,260
MSO-T80	19	37	2a2b	174.5	90	106	只	6,270
MSO-T100	22	45	2a2b	196	100	127	只	7,500
MSO-N125	30	60	2a2b	239	112	137	只	9,620
MSO-N150	37	75	2a2b	250	120	145	只	13,620
MSO-N180	45	90	2a2b	282	144	180.5	只	17,230
MSO-N220	55	110	2a2b	282	144	180.5	只	23,040
MSO-N300	75	150	2a2b	360	163	195	只	32,220
MSO-N400	110	200	2a2b	360	163	195	只	38,660

※ 註：MSO-KP 系列價格，接觸器 與 三素子熱動電驛組合即成。

三菱牌 可逆式電磁開閉器 (1216)

〔 未稅 〕


型號	馬達容量 (KW)		補助接點 標準	外型尺寸 (mm)			單位	代理商價格
	220V	440V		A	B	C		
MSO-2xT12	2.7	4	1a1b x 2	125	97	79	只	3,970
MSO-2xT20	3.7	7.5	1a1b x 2	125	97	79	只	5,340
MSO-2xT21	4	7.5	2a2b x 2	138	136	82	只	5,580
MSO-2xT25	5.5	11	2a2b x 2	138	136	82	只	6,200
MSO-2xT35	7.5	15	2a2b x 2	179	160	97	只	6,940
MSO-2xT50	11	22	2a2b x 2	179	160	97	只	8,930
MSO-2xT65	15	30	2a2b x 2	169	216	112	只	13,760
MSO-2xT80	19	37	2a2b x 2	185.5	216	112	只	21,870
MSO-2xN125	30	60	2a2b x 2	251	276	148	只	32,530
MSO-2xN150	37	75	3a3b x 2	276	296	156	只	39,970
MSO-2xN180	45	90	3a3b x 2	304	370	194.5	只	54,800
MSO-2xN220	55	110	3a3b x 2	304	370	194.5	只	55,160
MSO-2xN300	75	150	3a3b x 2	392	392	209	只	78,650
MSO-2xN400	110	200	3a3b x 2	392	395	209	只	84,860



三菱牌 電磁接觸器 (1220)

(未稅)

型號	馬達容量 (KW)		補助接點	定格通電 電流 (A)	外型尺寸 (mm)			單位	代理商 價格
	220V	440V			A	B	C		
S-T10	2.2	2.7	1a	20	75	36	78	只	630
S-T12	2.7	4	1a1b	20	75	43	78	只	900
S-T20	3.7	7.5	1a1b	20	75	43	78	只	1,190
S-T21	4	7.5	2a2b	32	81	63	81	只	1,230
S-T25	5.5	11	2a2b	32	81	63	81	只	1,760
S-T32	7.5	15	—	32	81	43	81	只	2,320
S-T35	7.5	15	2a2b	60	89	75	91	只	2,320
S-T50	11	22	2a2b	80	89	75	91	只	2,780
S-T65	15	30	2a2b	100	106	88	106	只	3,450
S-T80	19	37	2a2b	135	106	88	106	只	5,570
S-T100	22	45	2a2b	150	124	100	127	只	5,910
S-N125	30	60	2a2b	150	150	100	137	只	7,940
S-N150	37	75	2a2b	200	160	120	145	只	11,470
S-N180	45	90	2a2b	260	204	138	175	只	14,040
S-N220	55	110	2a2b	260	204	138	175	只	17,660
S-N300	75	150	2a2b	350	243	163	195	只	24,700
S-N400	110	200	2a2b	450	243	163	195	只	28,840
S-N600	160	300	2a2b	660	310	290	235	只	64,800
S-N800	200	400	2a2b	800	310	290	235	只	100,080



三菱牌 直流操作形電磁接觸器 (1229)

(未稅)

型號	馬達容量 (KW)		補助接點	定格通電 電流 (A)	外型尺寸 (mm)			單位	代理商 價格
	220V	440V			A	B	C		
SD-T12	2.7	4	1a1b	20	75	43	100	只	2,740
SD-T20	3.7	7.5	1a1b	20	75	43	100	只	2,950
SD-T21	4	7.5	2a2b	32	81	63	108	只	3,490
SD-T32	7.5	15	2a2b	32	81	43	108	只	4,250
SD-T35	7.5	15	2a2b	60	89	75	123	只	4,490
SD-T50	11	22	2a2b	80	89	75	123	只	4,980
SD-T65	15	30	2a2b	100	106	88	133	只	7,720
SD-T80	19	37	2a2b	135	106	88	133	只	11,580
SD-T100	22	45	2a2b	150	134	100	157	只	13,200
SD-N125	30	60	2a2b	150	150	100	161	只	19,920
SD-N150	37	75	2a2b	200	160	120	170	只	22,410
SD-N220	55	110	2a2b	260	204	138	200	只	37,980
SD-N300	75	150	2a2b	350	243	163	220	只	78,440
SD-N400	110	200	2a2b	450	243	163	220	只	133,840
SD-N600	160	300	2a2b	660	310	375	234	只	173,060
SD-N800	200	400	2a2b	800	310	375	234	只	197,860

※ 註：上列產品為期貨品。

三菱牌 電磁開關用補助開關 (1230)

〔未稅〕

型號	構成接點	線圈電壓	定格通電	單位	代理商價格
			電流 (A)		
SR-T5	5a, 4a1b, 3a2b	AC110V	16	只	740
SR-T9	9a, 7a2b, 5a4b			只	930
SRL-T5	5a, 4a1b, 3a2b			只	3,720
SRL-K100	9a, 8a1b, 7a2b, 6a3b, 5a4b, 4a5b	AC550V		只	6,200
SRD-T5	5a, 4a1b, 3a2b	DC24V		只	2,230
SRD-T9	9a, 7a2b, 5a4b			只	2,600
SRD-K100	10a, 9a1b, 8a2b, 7a3b, 6a4b, 5a5b			只	4,710
SRLD-T5	5a, 4a1b, 3a2b	DC220V		只	4,340
SRLD-K100	9a, 8a1b, 7a2b, 6a3b, 5a4b, 4a5b			只	6,820

三菱牌 電磁開關用補助接點 (1238)

〔未稅〕

型號	適用規格	單位	代理商價格
UT-AX2	S(D)-T10 ~ T50, SR(SRD)-T5	只	410
UT-AX4		只	750
UT-AX11		只	660
UN-AX4	S(D)-T65, T80, S(D)-N35 ~ N65	只	750
UN-AX80	S(D)-T100, S(D)-N80 ~ N125	只	800
UN-AX150	S(D)-N150 ~ N400	只	830

三菱牌 電磁開關用機械連鎖 (1239)

〔未稅〕

型號	適用規格	單位	代理商價格
UT-ML11	S-T10 ~ T20	只	1,190
UN-ML20	SD-T12, T20	只	1,130
UN-ML21	S(D)-T21 ~ T80, S(D)-N35~N65, SD-T21, SD-T32, T35, T50, T80	只	1,010
UN-ML80	S(D)-T100, S(D)-N80~N125	只	1,560
UN-ML150	S-N150 / SD-N150	只	1,560
UN-ML220	S-N180 ~ N400 / SD-N220~N400	只	1,820

三菱牌 熱動電驛 (1241)

〔 未稅 〕

型號	熱電偶	整定電流的調整範圍 (A)	單位	代理商價格
TH-T18	2	0.12(0.1~0.16), 0.17(0.14~0.22), 0.24(0.2~0.32), 0.35(0.28~0.42), 0.5(0.4~0.6), 0.7(0.55~0.85), 0.9(0.7~1.1), 1.3(1~1.6), 1.7(1.4~2), 2.1(1.7~2.5), 2.5(2~3), 3.6(2.8~4.4), 5(4~6), 6.6(5.2~8), 9(7~11), 11(9~13)	只	690
		15(12~18)	只	710
TH-T25		0.24(0.2~0.32), 0.35(0.28~0.42), 0.5(0.4~0.6), 0.7(0.55~0.85), 0.9(0.7~1.1), 1.3(1~1.6), 1.7(1.4~2), 2.1(1.7~2.5), 2.5(2~3), 3.6(2.8~4.4), 5(4~6), 6.6(5.2~8), 9(7~11), 11(9~13), 15(12~18)	只	720
		22(18~26)	只	1,000
TH-T50		29(24~34), 35(30~40), 42(34~50)	只	1,130
TH-T65		15(12~18), 22(18~26), 29(24~34), 35(30~40), 42(34~50), 54(43~65)	只	1,860
TH-T100		67(54~80), 82(65~100)	只	1,890
TH-N120TA		42(34~50), 54(43~65), 67(54~80), 82(65~100)	只	3,100
		105(85~125), 125(100~150)		
TH-N220RH		82(65~100), 105(85~125), 125(100~150), 150(120~180), 180(140~220), 210(170~250)	只	5,210
TH-N400RH	105(85~125), 125(100~150), 150(120~180), 180(140~220), 250(200~300), 330(260~400)	只	5,650	
TH-T18KP	3	0.12(0.1~0.16), 0.17(0.14~0.22), 0.24(0.2~0.32), 0.35(0.28~0.42), 0.5(0.4~0.6), 0.7(0.55~0.85), 0.9(0.7~1.1), 1.3(1~1.6), 1.7(1.4~2), 2.1(1.7~2.5), 2.5(2~3), 3.6(2.8~4.4), 5(4~6), 6.6(5.2~8), 9(7~11), 11(9~13)	只	990
		15(12~18)	只	1,050
TH-T25KP		0.24(0.2~0.32), 0.35(0.28~0.42), 0.5(0.4~0.6), 0.7(0.55~0.85), 0.9(0.7~1.1), 1.3(1~1.6), 1.7(1.4~2), 2.1(1.7~2.5), 2.5(2~3), 3.6(2.8~4.4), 5(4~6), 6.6(5.2~8), 9(7~11), 11(9~13), 15(12~18)	只	1,070
		22(18~26)	只	1,380
TH-T50KP		29(24~34), 35(30~40), 42(34~50)	只	1,380
TH-T65KP		15(12~18), 22(18~26), 29(24~34), 35(30~40), 42(34~50), 54(43~65)	只	2,650
TH-T100KP		67(54~80), 82(65~100)	只	2,760
TH-N120KP		42(34~50), 54(43~65), 67(54~80), 82(65~100)	只	3,630
TH-N120TAKP		105(85~125), 125(100~150)	只	3,750
TH-N220RHKP		82(65~100), 105(85~125), 125(100~150), 150(120~180), 180(140~220), 210(170~250)	只	6,380
TH-N400RHKP	105(85~125), 125(100~150), 150(120~180), 180(140~220), 250(200~300), 330(260~400)	只	7,750	

三菱牌 低壓氣中斷路器 (1261)

〔未稅〕

型號	極數	型態	規格說明	單位	代理商價格
AE630-SW	3	抽出	240-500V AC / 65KA	組	108,000
AE1000-SW		抽出	240-500V AC / 65KA	組	112,000
AE1250-SW		抽出	240-500V AC / 65KA	組	117,000
AE1600-SW		抽出	240-500V AC / 65KA	組	122,000
AE2000-SWA		抽出	240-500V AC / 65KA	組	136,000
AE2000-SW		抽出	240-500V AC / 85KA	組	152,000
AE2500-SW		抽出	240-500V AC / 85KA	組	158,000
AE3200-SW		抽出	240-500V AC / 85KA	組	166,000
AE4000-SWA		抽出	240-500V AC / 85KA	組	225,000
AE4000-SW		抽出	240-500V AC / 130KA	組	504,000
AE5000-SW		抽出	240-500V AC / 130KA	組	522,000
AE6300-SW		抽出	240-500V AC / 130KA	組	567,000

※ 註：ACB 抽出型 3P【標準配備 SHT, AX8, CL2, WS1NA-P1 RELAY】。

AE630SW~AE6300SW4P (固定型及抽出型) 請另外詢價。

ACB 用附屬品 (1266)

〔未稅〕

型號	摘要	單位	代理商價格
UVT-A240-W(05)	不足電壓跳脫裝置	只	15,420
SHT-AD250-W	分路跳脫裝置	只	5,660
AX-8-W	補助開關 (4A4B)	只	7,050
CL-2-W	位置指示開關	只	9,350
MI-203D	機械連鎖 (1SET=2PCS) (AE630SW~2000SWA 3P 用)	組	30,500
MI-403D	機械連鎖 (1SET=2PCS) (AE2000SW~4000SWA 3P 用)	組	
MI-204D	機械連鎖 (1SET=2PCS) (AE630SW~2000SWA 4P 用)	組	34,400
MI~404D	機械連鎖 (1SET=2PCS) (AE2000SW~4000SWA 4P 用)	組	
MI-633D-W	機械連鎖 (1SET=2PCS) (AE5000SW~6300SW 3P 用)	組	40,670
MD (AC、DC)	電動儲能馬達	只	15,250
G1:GFR	接地保護電驛	只	8,200
DP3	簡易型電流表，非單賣品，訂購時，ACB 須整台進口。	只	15,000
SST-203-W	安全遮板 (AE630SW~2000SWA 3P 用)	只	4,500
SST-204-W	安全遮板 (AE630SW~2000SWA 4P 用)	只	4,840
SST-403-W	安全遮板 (AE2000SW~4000SWA 3P 用)	只	5,130
SST-404-W	安全遮板 (AE2000SW~4000SWA 4P 用)	只	6,070
SST-633-W	安全遮板 (AE5000SW~6300SW 3P 用)	只	16,240
SST-634-W	安全遮板 (AE5000SW~6300SW 4P 用)	只	17,630

三菱牌 真空斷路器 (1280)

〔 未稅 〕

型號	KV	摘要	單位	代理商價格
6-VPR-25D PW	3.6 / 7.2	抽出型 630A 25KA W/SST	組	233,000
		抽出型 1250A 25KA W/SST	組	240,000
10-VPR-25D PW	12	抽出型 630A 25KA W/SST	組	309,000
		抽出型 1250A 25KA W/SST	組	318,000
		抽出型 2000A 25KA W/SST	組	431,000
		抽出型 3150A 25KA W/SST	組	779,000
10-VPR-40D PW		抽出型 1250A 40KA W/SST	組	399,000
		抽出型 2000A 40KA W/SST	組	455,000
		抽出型 3150A 40KA W/SST	組	703,000
20-VPR-16D PW	24	抽出型 630A 16KA W/SST	組	212,000
		抽出型 1250A 16KA W/SST	組	258,000
20-VPR-25D PW		抽出型 630A 25KA W/SST	組	304,000
		抽出型 1250A 25KA W/SST	組	322,000
		抽出型 2500A 25KA W/SST	組	請另詢價
20-VPR-16D MW		抽出型 630A 16KA W/SST	組	259,000
		抽出型 1250A 16KA W/SST	組	315,000
20-VPR-25D MW		抽出型 630A 25KA W/SST	組	372,000
		抽出型 1250A 25KA W/SST	組	394,000

※ 註：VCB PW 系列，已全數通過經濟部能源局高壓 401 條款審查。

※ 註：VCB MW 系列，依據 IEC62271-100，已全數通過經濟部能源局審查。

※ 註：每台含附件：控制線 x1(1.5M), KF-100Ex1。

但【抽出把手，儲能把手】每 3 台真空斷路器配置 1 組（至少 1 組）。

三菱牌 真空斷路器附屬品 (1282)

〔 未稅 〕

型號	KV	摘要	單位	代理商價格
位置開關 (測試・連接位置用)	7.2	6-VPR-25D 系列用 PS(2C)(1 unit)	只	9,500
		6-VPR-25D 系列用 PS(4C)(2 unit)	只	18,300
位置開關 (測試・連接位置用)	12	10-VPR-25D/40D 系列及 (M) 型用 PS(2C)(1 unit)	只	17,100
		10-VPR-25D/40D 系列及 (M) 型用 PS(4C)(2 unit)	只	21,400
接地開關 (原裝品)	24	20-VPR-16D/25D MW 系列用	只	140,000
接地開關 (台製品)	24	20-VPR-16D/25D MW 系列用	只	100,000

※ 註：上列零件（選配），需與本體一併訂購。

三菱牌 電力保險絲 (1360)

〔 未稅 〕

型號	定格電壓 KV	定格電流 (A)			單位	代理商價格
		G	T	C		
CL-LB	3.6	G5	T1.5	C1.5	只	1,900
		G10	T3	C3	只	1,900
		G20	T7.5	C7.5	只	2,370
		G30	T15	C15	只	3,480
		G40	T20	C20	只	4,280
		G50	T30	C30	只	4,800
		G60	T40	C40	只	5,400
		G75	T50	C50	只	7,380
CL	3.6	G75	T60	C40	只	7,380
		G100	T75	C60	只	8,450
		G150	T100	C75	只	13,800
		G200	T150	C100	只	17,440
		G300	T250	C174	只	28,800
		G400	T300	C250	只	32,800
CL-LB	7.2	G5	T1.5	C1.5	只	1,900
		G10	T3	C3	只	1,900
		G20	T7.5	C7.5	只	2,370
		G30	T15	C15	只	3,480
		G40	T20	C20	只	4,280
		G50	T30	C30	只	4,800
		G60	T40	C40	只	5,400
		G75	T50	C50	只	7,380
CL	7.2	G75	T60	C40	只	7,380
		G100	T75	C60	只	8,450
		G150	T100	C75	只	15,800
		G200	T150	C100	只	19,840
		G300	T250	C174	只	34,400
		G400	T300	C250	只	36,480

※ 註：自 104 年起，為配合政府 401 法案，須實施特性試驗，方可准予送電。
其測試費用及其測試所需樣品數量的費用需另計。
故估價時，請事先務必詳細詢問。

三菱牌 電力保險絲 (1360)

〔未稅〕

型號	定格電壓	定格電流 (A)		定格遮斷	單位	代理商價格
	KV	M	C	電流 (KA)		
CLS-R	3.6	M20	C15	40	只	6,050
		M50	C35		只	7,210
		M100	C70		只	9,270
		M150	C100		只	17,840
		M200	C130		只	24,080
		M300	C200		只	43,600
		M400	C300		只	50,720
CLS-R	7.2	M20	C15		只	8,380
		M50	C35		只	10,390
		M100	C70		只	22,880
		M150	C100		只	28,480
		M200	C130		只	34,880
		M300	C200		只	59,680
		M400	C300		只	69,440
PL-J	12	T1			只	9,350

※ 註：自 104 年起，為配合政府 401 法案，須實施特性試驗，方可准予送電。
其測試費用及其測試所需樣品數量的費用需另計。
故估價時，請事先務必詳細詢問。

三菱牌 真空接觸器 (1280)

〔未稅〕

型號	KV	摘要	單位	代理商價格
VZ2-PE-E	3.3	固定型 200A	組	90,000
VZ2-DE-E		抽出型 200A	組	186,000
VZ2-DL-E		抽出型 200A	組	190,000
VZ4-PE-E		固定型 400A	組	124,000
VZ4-DE-E		抽出型 400A	組	258,000
VZ4-DL-E		抽出型 400A	組	268,000
PS (1C 接點)		位置開關	只	8,600
PS (2C 接點)		位置開關	只	16,000

※ 註：詳細規範請參照目錄。

三菱牌 數位式保護電驛 MELPRO-D (1011)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
COC4-A01D1 ※	短路限 (瞬) 時要素 50/51 x 3, 接地瞬時要素 50N/51N x 1	只	85,050
CBV2-A01D1 ※	低電壓要素 27 x 3, 過電壓要素 59 x 3	只	91,000
CBV3-A01D1 ※	低電壓要素 27 x 1, 過電壓要素 59 x 1, 接地過電壓要素 64 x 1	只	89,250
CFP1-A01D1 ※	短路限 (瞬) 時要素 50/51 x 2, 接地方向要素 67G x 1	只	101,500

上列 ※ 產品停產改型。

三菱牌 數位式保護電驛 MELPRO-S (1011)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
COC4-A01S1※	短路限 (瞬) 時要素 50/51 x 3, 接地瞬時要素 50N/51N x 1	只	29,750
COC4-A02S1	短路限 (瞬) 時要素 50/51 x 3, 接地瞬時要素 50N/51N x 2, modbus	只	29,750
CBV2-A01S1※	低電壓要素 27 x 3, 過電壓要素 59 x 3	只	36,400
CBV2-A02S1	低電壓要素 27 x 3, 過電壓要素 59 x 4, modbus		36,400
CBV3-A01S1	低電壓要素 27 x 1, 過電壓要素 59 x 1, 接地過電壓要素 64 x 1	只	32,200

上列 ※ 產品停產改型。

三菱牌 數位式保護電驛 MELPRO-D (1011)

〔未稅〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
CMP1-A41D1 AC	馬達保護用	只	148,750
CFP1-A41D1 AC	饋線保護用	只	
CMP1-A41D1 DC	馬達保護用	只	159,600
CFP1-A41D1 DC	饋線保護用	只	
CMP1-A41D1 AC	Modbus 馬達保護用	只	166,260
CFP1-A41D1 AC	Modbus 饋線保護用	只	
CMP1-A41D1 DC	Modbus 馬達保護用	只	177,090
CFP1-A41D1 DC	Modbus 饋線保護用	只	
CMP1-A41D1 AC	光纖通信 馬達保護用	只	214,590
CFP1-A41D1 AC	光纖通信 饋線保護用	只	
CMP1-A41D1 DC	光纖通信 馬達保護用	只	225,420
CFP1-A41D1 DC	光纖通信 饋線保護用	只	

※ 詳細規範 請參照目錄。

三菱牌 配電盤用計器類 (1020)

〔 未稅 〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
YS-12NAA	電流計 (交流用) 5A COIL	只	1,780
YS-10NAA		只	1,250
YS-8NAA		只	1,160
LS-110NAA		只	5,340
YS-12NAV	電壓計 (交流用) 150V COIL	只	2,410
YS-10NAV		只	1,520
YS-8NAV		只	1,360
YS-8NAV	電壓計 (交流用) 300V COIL	只	1,570
LS-110NAV	電壓計 (交流用) 150V COIL, 300V COIL	只	5,340
	電壓計 (交流用) 600V COIL	只	6,190
LP-110NW	電力計 3P3W110V 5A	只	19,040
	電力計 3P4W110V/R3	只	19,520
LP-110NPF	力率計 3P3W110V 5A	只	9,520
LP-110NF	周波計 110V 45-65Hz	只	17,200
LP-110NVAR	無效電力計 3P3W110V 5A	只	24,720

三菱牌 多功能電子測量儀 (102)

〔 未稅 〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
ME96SSEA-MB 經濟型	三相 4 線式、三相 3 線式、單相 3 線式、單向 2 線式 共用	只	9,000
ME96SSRA-MB 標準型	三相 4 線式、三相 3 線式、單相 3 線式、單向 2 線式 共用	只	11,800
ME96SSHA-MB 高階型	三相 4 線式、三相 3 線式、單相 3 線式、單向 2 線式 共用	只	19,600
ME-4210-SS96	類比輸出 (4 回路) , 脈衝 / 警報輸出 (2 回路) , 接點輸入 (1 回路)	只	4,560
ME-4210-SS96B	類比輸出 (4 回路) , 脈衝 / 警報輸出 (2 回路) , 接點輸入 (1 回路)	只	4,560
ME-0040C-SS96	接點輸入 (4 回路) , 傳送機能 (CC-LINK 通訊)	只	7,480
ME-0052-SS96	接點輸入 (5 回路) , 接點輸出 (2 回路)	只	4,560
ME-0000BU-SS96	傳送機能 (SD CARD)	只	7,480
ME-0000MT-SS96	傳送機能 (MODBUS*TCP 通訊)	只	9,940

三菱牌 誘導形普通電力量計 (1032)

〔 未稅 〕

型號	規格 / 說明	單位	代理商價格
M2LHM-V	普通電力量計 3P3W110V/220V 5A	只	7,090
M3LHM-V	普通電力量計 3P4W 110/190V , 220/380V 5A	只	16,800